

ANLEITUNG

Höhlenbrüter-Nistkasten bauen

Materialien

- Bretter mit einer Stärke von rund zwei Zentimetern aus unbehandeltem Holz
- etwa 25 Schrauben mit vier bis fünf Zentimeter Länge und etwa drei Nägel mit acht bis zehn Zentimeter Länge für die Befestigung des Kastens am Baum
- Hammer
- Schleifpapier
- Holzbohrer
- Stift
- Stichsäge
- Bretter
- Vier drehbare Schraubhaken

Die Bretter auf folgende Maße zuschneiden

- Vorderseite: 14 Zentimeter Breite und 25 Zentimeter Länge.
- Dach: 20 Zentimeter Breite und Länge
- Boden: 14 Zentimeter Breite und Länge
- Seitenwände: 16 Zentimeter Breite, vordere Kante 23 Zentimeter Länge und hintere Kante 27 Zentimeter Länge
- Rückseite: 18 Zentimeter Breite, 27 Zentimeter Länge
- Leiste: etwa 60 Zentimeter Länge und 5 Zentimeter Breite

So wird der Nistkasten gebaut

1. Schritt

Zunächst die Maße auf den Brettern einzeichnen und anschließend die Bretter mit Hilfe der Stichsäge zuschneiden.

2. Schritt

Die Seitenränder der einzelnen Bretter abschleifen, damit sich die Wände gut aneinander fügen.

Tipp: Vor dem Vernageln zunächst prüfen, ob die Teile zueinander passen, indem der Nistkasten zuerst zusammengesetzt wird.

3. Schritt

Das Einflugloch mit sechs Zentimetern Abstand zur Kante auf der Vorderseite aufzeichnen und mit der Stichsäge ausschneiden. Die Kanten abschleifen.

4. Schritt

Die Seitenwände mit der Rückwand und dem Boden vernageln und die Decke aufsetzen.

5. Schritt

Die Vorderwand mit Hilfe von vier drehbaren Schraubhaken an den Seitenwänden oben und unten befestigen. Diese können bei Bedarf entfernt werden, um den Nistkasten für die Reinigung zu öffnen.

6. Schritt

Die Außenwände mit Leinöl anstreichen und das Dach mit einer wasserfesten Folie überziehen.

7. Schritt

Den fertigen Nistkasten zum Beispiel an einen Baum in einer Höhe von zwei bis vier Metern anbringen.